




Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Hier eine Auswahl an beidseitig begehbaren Alu-Doppelstufenleitern



Bitte beachten Sie, dass
beidseitig besteigbare Stehleitern
nur bis zur drittobersten Stufe/ Sprosse
bestiegen werden, damit ausreichender
Halt möglich ist.

**Weitere Bauformen und
Größen auf Anfrage:**

**Tel.: 0 59 71 / 6 44 05
oder Email an:**

info@LGSR.de

Nr. 30577 Alu-Stufenstehtleiter

PREMIUM line

- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de



1

(1) Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm



2

(2) Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand



Artikelnr.	3057702	3057703	3057704	3057705	3057706	3057707	3057708	3057710	3057712	3057714
Stufenanzahl	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14
Leiterlänge (m)	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50
Arbeitshöhe (m)	2,15	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	4,85
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,46	0,70	1,00	1,17	1,41	1,65	1,88	2,36	2,84	3,35
Ausladung (m)	0,49	0,65	0,86	0,89	1,15	1,31	1,46	1,76	2,09	2,41
Untere Breite (m)	0,38	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68	0,74	0,80

Nr. 20577 Alu-Stufenstehleiter

WORKline

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Profilierte GummifüÙe



Transportlasche dient als Anschlag und schützt vor seitlichem Verschieben



Artikelnr.	2057703	2057704	2057705	2057706	2057707	2057708
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Arbeitshöhe (m)	2,20	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,67	0,92	1,16	1,38	1,62	1,86
Ausladung (m)	0,63	0,77	0,88	1,11	1,27	1,44
Untere Breite (m)	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60

Nr. 30573 Alu-Stufenstehleiter mit Federrollen und Feststellern

PREMIUMline

- Produktdetails wie bei Art.-Nr. 30577



- (1) Vier Federrollen montiert zum einfachen Verfahren
- (2) Zwei Feststeller montiert gemäß Vorschrift für Ihre zusätzliche Sicherheit

Artikelnr.	3057303	3057304	3057305	3057306	3057307	3057308
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Arbeitshöhe (m)	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,40
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,70	1,00	1,17	1,41	1,65	1,88
Ausladung (m)	0,65	0,86	0,89	1,15	1,31	1,46
Untere Breite (m)	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78



Nr. 30578 Alu – Stufentreppenstehleiter

PREMIUM line

Entspricht der neuen TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebssicherheit), Stufen statt Sprossen:
So lautet die Empfehlung wenn Leitern nicht nur zum Aufstieg, sondern auch als Arbeitsplatz genutzt werden

- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 8



1

(1) 4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen, leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren

(2) Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250mm



2

Artikelnr.	3057806	3057808
Stufenanzahl	2x6	2x8
Leiterlänge (m)	1,50	2,00
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,40
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,41	1,88
Ausladung (m)	1,20	1,51
Untere Breite (m)	0,60	0,69
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40
Verstellbereich Stützseite (m)	0,65	1,00





Stufenstehtleiter TOPIC 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. **Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Ablagefläche.

Die TOPIC 1043 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung mit einem Aufpreis von € 95 erhältlich.

Stufenabstand: **250 mm**
 Stufenbreite: **80 mm**
 Holmhöhe: **76 mm**
 Maximale Belastung: **150 kg**



TOPIC 1043

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Stufen	Max. Belastung [kg]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
0,75	0,25	3	250	0,46	5,6	1043.003
1,00	0,50	4	250	0,48	6,8	1043.004
1,25	0,70	5	250	0,51	8,4	1043.005
1,50	0,95	6	200	0,53	9,8	1043.006
1,75	1,20	7	200	0,57	11,4	1043.007
2,00	1,40	8	200	0,60	13,4	1043.008
2,50	1,90	10	150	0,66	16,2	1043.010
3,00	2,40	12	150	0,72	19,8	1043.012



Passendes Zubehör



Einsteckhaken



TOPIC Box



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
 Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
 Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
 E-Mail: info@LGSR.de

Stufenstehtleiter TOPIC 1043.1



Eine Erweiterung der klassischen Stehleiter mit bequemen breiten Stufen, **kunststoffummantelten Stahlscharnieren**, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Parallel verlaufende Holme. Eine lichte Weite von 390 mm sowie beidseitige Traversen garantieren eine hohe Sicherheit sowie einen komfortablen Aufstieg.

Stufenabstand: **250 mm**
 Stufenbreite: **80 mm**
 Holmhöhe: **76 mm**
 Maximale Belastung: **150 kg**
 Traversenbreite: **1130 mm**



TOPIC 1043.1

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Stufen	Max. Belastung [kg]	Außenbreite [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
3,25	2,60	13	150	0,45	25,6	1043.113
3,50	2,85	14	150	0,45	26,6	1043.114
3,75	3,05	15	150	0,45	27,6	1043.115
4,00	3,30	16	150	0,45	28,6	1043.116



Passendes Zubehör



Einsteckhaken



TOPIC Box



Aluminiumleitern



Art.-Nr. 48107

Stufen Stehleiter, beidseitig (eloxiert)

- Entspricht DIN EN 131
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
- Holme für saubere Hände abriebfest eloxiert
- Gepolsterte Stufen Vorderkanten
- Rutschfeste Gummischuhe – leicht auswechselbar
- Geschraubte Stufen – Holm Verbindung
- Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10
Länge (m):	0,84	1,11	1,38	1,65	1,92	2,18	2,72
Höhe (m):	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50
max. Arb. Höhe (m):	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00
Gewicht(kg):	4,4	5,8	7,3	8,8	10,3	12,2	15,8
Holmgröße (mm):	42			48			
Bestell-Nr.:	48103	48104	48105	48106	48107	48108	48110

Zubehör optional: EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Stufen Stehleiter, beidseitig

- Entspricht DIN EN 131
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Einzigartig mit 2 integrierten Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile
- kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche mit zwei Ablageschalen als oberer Leiternabschluss
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – dadurch leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 36 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- Eckaufsteifungen unter den untersten Stufen als Sicherheitsplus

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10	12	14
Länge (m):	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50
max. Arb. Höhe (m):	2,25	2,50	2,75	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	4,80
Gewicht(kg):	4,2	5,4	6,6	7,9	9,3	10,7	13,6	16,8	19,9
Holmgröße (mm):	70								
Bestell-Nr.:	7103-3	7104-3	7105-3	7106-3	7107-3	7108-3	7110-3	7112-3	7114-3

Zubehör optional: EX – LeiternfüÙe, Ausführung fahrbar (auf Anfrage), Verlängerungsschenkel



Art.-Nr. 7106-3



Integrierte Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile („eingetragenes Gebrauchsmuster“)



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Doppelstufenstehleitern

»LILA SERIE«



- 🕒 Beidseitig besteigbar
- 🕒 Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- 🕒 mit klappbaren Spreizsicherungen, deshalb ist Gr. 2 - 4 auch als Tritt geeignet (DIN EN 14 183)
- 🕒 Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- 🕒 Sehr ansprechendes Design
- 🕒 Zubehör/Sonderausstattungen



Typ 8671 Gr. 6 mit Sonderausstattung Handlauf

Typ 8671

Größe inkl. Deckstufe	Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8671 Bestell-Nr.
2	0,57	0,42	3,4	8671 0000 02
3	0,77	0,46	5,0	8671 0000 03
4	1,00	0,50	6,3	8671 0000 04
5	1,29	0,51	8,0	8671 0000 05
6	1,56	0,54	10,0	8671 0000 06
8	2,10	0,61	13,0	8671 0000 08
10	2,64	0,68	17,0	8671 0000 10
12	3,18	0,74	20,0	8671 0000 12

»MEHRSEI®-SERIE«



- 🕒 Hohe Stabilität durch verstärkte Holmdimensionierung
- 🕒 Leiterfüße mit integrierten Abstandhaltern gegen Fingerklemmen bei Typ 6577
- 🕒 Belastbar bis 225 kg
- 🕒 Stufentiefe: 80 mm
- 🕒 Zubehör/Sonderausstattungen



Typ 6577

Typ 6577

Größe inkl. Deckstufe	Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6577 Bestell-Nr.
3	0,75	0,43	4,9	6577 0000 03
4	1,00	0,45	6,1	6577 0000 04
5	1,25	0,48	7,5	6577 0000 05
6	1,50	0,51	9,0	6577 0000 06
8	2,00	0,56	12,2	6577 0000 08
10	2,50	0,61	15,5	6577 0000 10
12	3,00	0,66	18,7	6577 0000 12

Doppelstufenstehleitern

- 🕒 Profilierte Aluminium-Holme für hohe Stabilität
- 🕒 80 mm Stufentiefe
- 🕒 320 x 180 Deckstufe



Typ 6575

Typ 6575

Größe inkl. Deckstufe	Höhlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6575 Bestell-Nr.
3	0,83	0,41	4,0	6575 0000 03
4	1,10	0,44	5,5	6575 0000 04
5	1,37	0,47	7,2	6575 0000 05
6	1,65	0,50	9,0	6575 0000 06
7	1,91	0,53	10,6	6575 0000 07
8	2,17	0,56	12,2	6575 0000 08
10	2,70	0,62	15,5	6575 0000 10
12	3,25	0,69	19,7	6575 0000 12

»HOLZ-SERIE«



- 🕒 Geeignet für Innen-/Außenbereiche
- 🕒 Hochwertige Verarbeitung
- 🕒 Gr. 3 und 4 mit klappbaren Spreizsicherungen, deshalb auch als Tritt geeignet (DIN EN 14 183)
- 🕒 Zubehör/Sonderausstattungen
 - Noslip®-Leiterschuhe
 - Leiterfüße
 - Spreizsicherungen

Best.-Nr. 0369 1000 00
 Best.-Nr. 0377 1000 00
 Best.-Nr. 0600 1810 00



Typ 1570

Typ 1570

Größe inkl. Deckstufe	Höhlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 1570 Bestell-Nr.
3	0,70	0,40	6,0	1570 0000 03
4	0,94	0,43	8,0	1570 0000 04
5	1,18	0,45	9,5	1570 0000 05
6	1,42	0,48	11,5	1570 0000 06
7	1,66	0,50	13,0	1570 0000 07
8	1,89	0,53	15,0	1570 0000 08
9	2,13	0,55	16,5	1570 0000 09
10	2,37	0,58	19,5	1570 0000 10

Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar ^S



- **Extrem robuste** Stufenstehtleiter für Industrie und Handwerk.
- **Verstärkte Stufen** mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- **Massive Gelenke** aus Alu-Guss (leicht auswechselbar).
- Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- Mit Holm **verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße** mit großer Auflagefläche.



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

EN
131

Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31
Reichhöhe (ca. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Breite oben/unten (ca. mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650
Schrittlänge (ca. m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Gewicht (ca. kg)	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5
Best.-Nr.	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424

Empfohlenes Zubehör:



Federrollenset

Ersatzteil:

- Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 0053864



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Stufenstehleiter mit Rollen, beidseitig begehrbar s



- **Extrem robuste** Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk.
- **Verstärkte Stufen** mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- **Massive Gelenke** aus Alu-Guss (leicht auswechselbar).
- Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- Mit Holm **verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße** mit großer Auflagefläche.
- **Inkl. vier vormontierten schwenkbaren Federrollen.**
- **Mit aushängbaren starren Streben** gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

EN
131

Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38
Reichhöhe (ca. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85
Breite oben/unten (ca. mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550
Schrittlänge (ca. m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70
Gewicht (ca. kg)	7,6	8,8	10,0	11,6	12,8	14,2
Best.-Nr.	822406	822408	822410	822412	822414	822416

Ersatzteil:

- Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 0053864



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Stufenstehtleiter mit Haltebügel, beidseitig begehbar S



- **Extrem robuste** Stufenstehtleiter für Industrie und Handwerk.
- **Verstärkte Stufen** mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- **Massive Gelenke** aus Alu-Guss (leicht auswechselbar).
- Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- Mit Holm **verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße** mit großer Auflagefläche.
- Mit **klappbarem Haltebügel** für kompakte Transportabmessungen.

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

EN
131



Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	0,85	1,12	1,38	1,61	1,88	2,13	2,62
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,85
Reichhöhe (ca. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,85
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	1,30	1,55	1,75	2,00	2,25	2,45	2,90
Breite oben/unten (ca. mm)	520/430	520/450	520/475	520/500	520/525	520/550	520/600
Schrittlänge (ca. m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	2,15
Gewicht (ca. kg)	5,5	6,5	7,7	9,1	10,3	11,4	14,7
Best.-Nr.	857406	857408	857410	857412	857414	857416	857420

Empfohlenes Zubehör:



Federrollenset

Ersatzteil:

- Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 0053864



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar S



- Eloxierete Holme (kein schwarzer Aluminiumabrieb).
- Stufentiefe 80 mm. Vorderkante mit Holm bündig.
- Stabile **Stahl-Scharniere**.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.



Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm (ca. mm)	55	55	55	55	55	55
Länge (ca. m)	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Standhöhe (ca. m)	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34
Reichhöhe (ca. m)	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Breite oben/unten (ca. mm)	340/410	340/435	340/460	340/485	340/510	340/540
Schrittlänge (ca. m)	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Gewicht (ca. kg)	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Best.-Nr.	402406	402408	402410	402412	402414	402416



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
 Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
 Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
 E-Mail: info@LGSR.de

Ersatzteil:

- Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 0052872

Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar S



- Stufentiefe 80 mm. Vorderkante mit Holm bündig.
- Stabile **Stahl-Scharniere**.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

EN
131

Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm (ca. mm)	55	55	55	55	55	55
Länge (ca. m)	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Standhöhe (ca. m)	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34
Reichhöhe (ca. m)	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Breite oben/unten (ca. mm)	340/410	340/435	340/460	340/485	340/510	340/540
Schrittlänge (ca. m)	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Gewicht (ca. kg)	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Best.-Nr.	412406	412408	412410	412412	412414	412416

Ersatzteil:

- Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 0052872



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen



Nr. 152

Stufenstehtleiter, beidseitig · ALU · A

- beidseitig begehbar • Deckstufe 320 x 180 mm
- zusammenklappbar • superstarker Vierkantholm Typ C
- auch farbig lieferbar
- Stufen 80 mm tief • Stufen ausgleitsicher gerieft
- senkrechter Stufenabstand 250 mm
- starre Ausführung auf Wunsch
- keine überstehenden Kanten
- fest verbundene Spreizsicherung
- in den Größen 2 + 3 Doppelstufen der ideale Tritt



Nr. 152



Nr. 152 Farbbeschichtung gegen Aufpreis

Art.-Nr.	Stufenzahl	Holmlänge m	Breite Fuß m	Gewicht kg	Preis EUR
152/02	2	0,56	0,38	3,20	123,00
152/03	3	0,83	0,41	4,00	162,00
152/04	4	1,10	0,44	5,50	195,00
152/05	5	1,37	0,47	7,20	230,00
152/06	6	1,65	0,50	9,00	272,00
152/07	7	1,91	0,53	10,60	322,00
152/08	8	2,17	0,56	12,20	359,00
152/10	10	2,70	0,62	15,50	448,00
152/12	12	3,25	0,69	19,70	543,00



**ZERTIFIZIERT
BIS 250 kg**
(DIE NORM VERLANGT 150 kg)



Zubehör
ab Seite
82

Nr. 157

Stufenstehtleiter, extra breit • ALU • A

- Deckstufe 475x180 mm
- beidseitig begehbar
- zusammenklappbar
- superstarker Vierkantholm
- Stufen 80 mm tief
- Stufen ausgleitsicher gerieft
- senkrechter Stufenabstand 250 mm
- keine überstehenden Kanten
- fest verbundene Spreizsicherung



Nr. 157

Art.-Nr.	Stufenzahl	Holmlänge m	Breite Fuß m	Gewicht kg	Preis EUR
157/03	3	0,83	0,57	4,50	171,00
157/04	4	1,10	0,60	6,20	204,00
157/05	5	1,37	0,63	8,10	243,00
157/06	6	1,65	0,66	10,20	287,00
157/07	7	1,91	0,69	12,00	338,00
157/08	8	2,17	0,72	13,80	378,00



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
 Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
 Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
 E-Mail: info@LGSR.de

Profi-Stufenstehleiter, beidseitig mit Sicher- heitsbrücke • ALU • A

- beidseitig begehbar
- große Sicherheitsbrücke 2-teilig
300 x 700 mm
- superstarker Vierkantholm Typ C
- Stufen 80 mm tief
- Stufen trittsicher gerieft
- ideal für Magazin und Lager



Nr. 163

Nr. 163

Art.-Nr.	Stufenzahl mit Si.-Brücke	senkr. H. m bis Si.-Brücke	kompl. Holmlänge m	Breite Fuß m	Gewicht kg	Preis EUR
163/05	5	1,25	2,04	0,54	12	334,00
163/06	6	1,50	2,31	0,56	14	385,00
163/08	8	2,00	2,85	0,60	18	490,00
163/10	10	2,50	3,39	0,68	22	572,00


R13step B, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Die Leiter mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.




ZARGES Qualitätsbördelung



Robuste Anbringung der Gurtbänder



Gelenk aus Aluminium-Druckguss



Stufe mit R13-Belag

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,88	0,80	2,30	0,44	73	2 × 3	5,8	41549
1,15	1,06	2,55	0,47	73	2 × 4	7,2	41551
1,42	1,32	2,80	0,50	73	2 × 5	8,4	41553
1,70	1,58	3,05	0,53	73	2 × 6	9,3	41555
1,98	1,84	3,30	0,56	73	2 × 7	10,1	41557
2,27	2,10	3,60	0,59	73	2 × 8	11,5	41559
2,83	2,62	4,15	0,65	73	2 × 10	14,7	41561
3,39	3,15	4,65	0,71	73	2 × 12	17,8	41563
3,95	3,67	5,20	0,77	73	2 × 14	22,6	41565
4,51	4,21	5,70	0,83	73	2 × 16	26,6	41567

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Klappbarer Bügel	8206



Megastep B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter



Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leitertlänge m	senkrechte Leiterthöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,22	1,20	2,50	0,47	73	2 × 4	6,9	41189
1,50	1,47	2,75	0,50	73	2 × 5	8,0	41190
1,78	1,73	3,00	0,53	73	2 × 6	8,9	41191
2,34	2,27	3,55	0,59	73	2 × 8	11,9	41192

Saferstep B, Gebördelte Stufen-Stehleiter



Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leitertlänge m	senkrechte Leiterthöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,88	0,80	2,30	0,44	68	2 × 3	4,6	41303
1,15	1,06	2,55	0,47	68	2 × 4	6,1	41304
1,42	1,32	2,80	0,50	68	2 × 5	7,6	41305
1,70	1,58	3,05	0,53	68	2 × 6	9,3	41306
1,98	1,84	3,30	0,56	68	2 × 7	10,9	41307
2,27	2,10	3,60	0,59	68	2 × 8	12,7	41308
2,83	2,62	4,15	0,65	68	2 × 10	16,4	41310
3,39	3,15	4,65	0,71	68	2 × 12	20,3	41312
3,95	3,67	5,20	0,77	68	2 × 14	24,4	41314
4,51	4,21	5,70	0,83	68	2 × 16	28,8	41316

Comfortstep B, Geschraubte Stufen-Stehleiter

Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leitertlänge m	senkrechte Leitertöhe m	Arbeitsöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,84	0,75	2,25	0,44	42	2 × 3	4,4	41432
1,11	1,00	2,50	0,47	42	2 × 4	5,8	41433
1,38	1,25	2,75	0,50	42	2 × 5	7,3	41434
1,65	1,50	3,00	0,53	42	2 × 6	8,8	41435
1,92	1,75	3,25	0,56	42	2 × 7	10,3	41436
2,18	2,00	3,50	0,59	48	2 × 8	12,2	41437
2,72	2,50	4,00	0,65	48	2 × 10	15,8	41438
2,99	2,75	4,25	0,68	48	2 × 11	17,6	41430



XLstep B, Genietete Stufen-Stehleiter

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leitertlänge m	senkrechte Leitertöhe m	Arbeitsöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,82	0,74	2,25	0,44	42	2 × 3	2,6	41263
1,09	0,99	2,50	0,47	42	2 × 4	3,4	41264
1,36	1,24	2,75	0,50	42	2 × 5	4,5	41265
1,63	1,49	3,00	0,53	42	2 × 6	6,1	41266
1,90	1,74	3,25	0,56	48	2 × 7	8,3	41267
2,17	1,99	3,50	0,59	48	2 × 8	11,3	41268
2,71	2,49	4,00	0,64	48	2 × 10	15,8	41270



Nova B, Gebördelte Stufen-Stehleiter



Flexibles Steigergerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.



Robuste Stahlscharniere



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,68	0,64	2,10	0,44	48	2 × 3	5,8	42463
0,91	0,85	2,30	0,47	48	2 × 4	8,1	42464
1,15	1,07	2,55	0,48	48	2 × 5	10,2	42465
1,37	1,29	2,75	0,52	48	2 × 6	12,4	42466
1,61	1,50	3,00	0,54	48	2 × 7	14,6	42467
1,84	1,72	3,20	0,56	48	2 × 8	16,9	42468
2,30	2,15	3,65	0,61	48	2 × 10	21,5	42470

Seventec B, Genietetete Stufen-Stehleiter

Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.



Leitertlänge m	senkrechte Leiterthöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,74	0,66	2,25	0,41	87	2 × 3	4,5	40353
0,97	0,88	2,45	0,43	87	2 × 4	6,0	40354
1,20	1,10	2,65	0,45	87	2 × 5	7,5	40355
1,43	1,31	2,85	0,47	87	2 × 6	9,0	40356
1,66	1,53	3,10	0,50	87	2 × 7	10,5	40357
1,90	1,74	3,35	0,52	87	2 × 8	12,0	40358
2,35	2,18	3,75	0,56	87	2 × 10	15,5	40360



Scana B, Genietetete Stufen-Stehleiter

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.

- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- 80 mm tiefe Stufen.



Leitertlänge m	senkrechte Leiterthöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,71	0,66	2,20	0,43	40	2 × 3	3,0	44203
0,94	0,87	2,45	0,45	40	2 × 4	3,8	44204
1,17	1,09	2,65	0,48	40	2 × 5	4,8	44205
1,40	1,30	2,85	0,50	40	2 × 6	5,8	44206
1,66	1,52	3,10	0,52	40	2 × 7	6,8	44207



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de