




# Leitern & Gerüste Schlifski GmbH

Hier eine Auswahl an beidseitig begehbaren  
Alu-Doppelstufenleitern  
und einseitig begehbaren Stufen-Stehleitern  
mit Plattform.



Bitte beachten Sie, dass  
beidseitig besteigbare Stehleitern  
nur bis zur drittobersten Stufe/ Sprosse  
bestiegen werden, damit ausreichender  
Halt möglich ist.



Bitte beachten Sie auch, dass  
die Größe von Stehleitern mit Plattform  
so gewählt wird, dass der Benutzer die  
maximal erforderliche Arbeitshöhe ohne  
sich zu recken von der Leiter aus  
erreichen kann.

## Nr. 30577 Alu-Stufenstehtleiter

### **PREMIUM** line

- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung



- (1) Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- (2) Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand



Artikelnr.	3057702	3057703	3057704	3057705	3057706	3057707	3057708	3057710	3057712	3057714
Stufenanzahl	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14
Leiterlänge (m)	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50
Arbeitshöhe (m)	2,30	2,50	2,75	2,95	3,20	3,40	3,65	4,10	4,55	5,10
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,50	0,70	0,95	1,15	1,40	1,60	1,85	2,30	2,75	3,30
Ausladung (m)	0,55	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,75	2,05	2,41
Untere Breite (m)	0,41	0,45	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,67	0,73	0,79

## Nr. 20577 Alu-Stufenstehtleiter

### **WORK** line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Profilierte Gummifüße



Transportlasche dient als Anschlag und schützt vor seitlichem Verschieben



Artikelnr.	2057703	2057704	2057705	2057706	2057707	2057708
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,73	0,97	1,22	1,48	1,73	1,98
Arbeitshöhe (m)	2,48	2,71	2,95	3,18	3,43	3,66
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,68	0,91	1,15	1,39	1,63	1,86
Ausladung (m)	0,66	0,80	0,98	1,12	1,29	1,47
Untere Breite (m)	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61



## Stufen Stehleiter, beidseitig

- Einzigartig mit 2 integrierten Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche mit zwei Ablageschalen als oberer Leiternabschluss
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – dadurch leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 36 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- Eckaussteifungen unter den untersten Stufen als Sicherheitsplus

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
Gewicht(kg):	4,2	5,4	6,6	7,9	9,3	10,7	13,6	16,8
Holmgröße:	70							
Bestell-Nr.:	7103-3	7104-3	7105-3	7106-3	7107-3	7108-3	7110-3	7112-3

Zubehör optional: EX – LeiternfüÙe, Ausführung fahrbar (auf Anfrage), Verlängerungsschenkel



Integrierte Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile („eingetragenes Gebrauchsmuster“)



Art.-Nr. 7106-3

## Stufen Stehleiter, einseitig

- Für Handwerk und Industrie
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Massive Sicherheitsbrücke aus Aluminium Druckguß
- Ablageschale aus Aluminium Druckguss mit Eimerhaken
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – dadurch leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte ab Größe 6
- Lichte Weite bei der Sicherheitsbrücke 33 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10	12
Länge (m):	1,44	1,69	1,94	2,19	2,44	2,69	3,19	3,69
Plattformhöhe (m):	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,76
Gewicht (kg)	6,0	7,0	8,0	9,1	10,2	11,3	13,4	15,5
Holmgröße:	70/60							
Bestell-Nr.:	7203-3	7204-3	7205-3	7206-3	7207-3	7208-3	7210-3	7212-3

Zubehör optional: EX – LeiternfüÙe, Ausführung fahrbar, Verlängerungsschenkel



Ablageschale aus Aluminium Druckguss



Art.-Nr. 7205-3

## Federdruckrollen und Aussteifungsstreben

- Für Stufenstehleitern 7100-3 und 7200-3
- Inkl. starrer Aussteifungsstreben und Montage (Montage nur werksseitig!)

Ausführung	2 Rollen, starr	4 Rollen, starr	4 Rollen, drehbar	2 Rollen, drehbar
Bestell-Nr.:	7150-3	7160-3	7170-3	7180-3

