



Seit 1956

**Leitern & Gerüste
Schlifski GmbH**

**Hier eine Auswahl an
Glasreinigerleitern.**

**Weitere Bauformen und
Größen auf Anfrage:**

Tel.: 0 59 71 / 6 44 05

oder Email an:

info@leitern-schlifski.de

Tourenleitern

»ALU-KOMPLETT-SERIE«



- **Typ 6315.01 - 2-teilig**
- **Typ 6316.01 - 3-teilig**
- Holme aus Aluminium-Spezialprofil mit roten Warnstreifen
- Sprossen aus quadratischem Aluminiumrohr, rutschhemmend gerieft
- Reparaturfreundliche, auswechselbare Holme und Sprossen
- Mit Steckkästen zum Zusammenstecken der Leiterteile
- Leiterspizze mit Gummianlegeklotz
- **Maße**
Sprossenabstand ca. 280 mm,
Abstand oberste Sprosse bis Leiterende ca. 600 mm

Zubehör/Sonderausstattungen

Ausziehbarer Leiterkopf aus Aluminiumrohr, mit Gummianlegeklotz, Nutzlänge bei Spitzen ca. 500 mm

Bestell-Nr. 0820 2200 00
montiert € 165,- p. Leiter

Bestell-Nr. 0820 2300 00
unmontiert € 117,- p. Satz



Typ 6315.01

Größe	Zusammen- setzung	Länge insges. ca. m	Gewicht ca. kg	Zul. Belastung max./kg	Bestell- Nr.
Spitze	7	2,61	5,0	150	6316 0117 44
Spitze	8	2,89	5,1	150	6316 0118 55
11	7 + 4	3,76	7,9	150	6315 0100 74
13	8 + 5	4,32	8,7	100	6315 0100 85

Typ 6316.01

Größe	Zusammen- setzung	Länge insges. ca. m	Gewicht ca. kg	Zul. Belastung max./kg	Bestell- Nr.
Unterleiter	4	1,38	3,0	150	6316 0037 44
Unterleiter	5	1,66	3,7	150	6316 0038 55
Mittelteil	4	1,38	2,9	150	6316 0027 44
Mittelteil	5	1,66	3,6	150	6316 0028 55
Spitze	4*	1,78	3,5	150	6316 0114 44
Spitze	7	2,61	5,0	150	6316 0117 44
Spitze	8	2,89	5,1	150	6316 0118 55
12	4 + 4 + 4*	4,04	9,4	150	6316 0104 44
15	7 + 4 + 4	4,88	10,9	100	6316 0107 44
18	8 + 5 + 5	5,72	12,4	100	6316 0108 55

* Bei Einsatz der Spitze allein bzw. der Spitze in Kombination mit den Unterleitern Gr. 4 ergeben sich günstige Längenverhältnisse für den Transport im Pkw.

Etagenleitern

»ALU-KOMPLETT-SERIE«



- **Typ 6311.01**
- Holme aus Aluminium-Spezialprofil mit roten Warnstreifen
- Sprossen aus quadratischem Aluminiumrohr, rutschhemmend gerieft
- Reparaturfreundliche, auswechselbare Holme und Sprossen
- Unterleiter und Mittelteile mit je zwei Sicherungshaken an den oberen Leiterenden zur Arretierung der zusammengesteckten Leitern
- Leiterspitze mit großem Gummianlegeklotz und Gleitrolle
- Unterteil mit Traverse
- Alle Mittelteile untereinander austauschbar
- Leiterteile Typ 6311.01 und 6313.01 kombinierbar
- **Maße**
Sprossenabstand 280 mm, Abstand oberste Sprosse bis Leiterende ca. 640 mm, Traversenbreite ca. 840 mm

- **Typ 6313.01** - mit Sprossenüberzug
- Ausführung wie 6311.01, jedoch mit sehr dicken und abriebfestem, rutschhemmendem Sprossenüberzug aus Kunststoff
- Hohe Isolationseigenschaften der Sprossen, dadurch wirksamer Schutz der Hände gegen Kälte

- **Sonderausstattung**
Fußverlängerung aus Aluminium für Mittelteil und Spitze, stufenlos verstellbar bis max. 0,60 m
Best.-Nr. 0600 0500 00 auf Anfrage



Typ 6311.02, Gr. 23

In der Tabelle basiert die Angabe »Länge insgesamt« auf einer Spitze Größe 8, einem Unterteil Gr. 5 und einer entsprechenden Anzahl Mittelteile Gr. 5. Bei anderen Kombinationen, z. B. mit Spitze Gr. 6 und/oder Unterteil Gr. 2 ergibt sich die jeweilige Gesamtlänge nach folgender Formel:

Sprossenanzahl	Spitze	_____	Stck.	
Sprossenanzahl	Unterleiter	_____	Stck.	
Sprossenanzahl aller	Mittelteile	_____	Stck.	
	zusammen	_____	Stck. x 0,28 m =	_____ m
			zuzüglich	0,64 m
			Gesamtlänge	_____ m



Typ 6313.01

Gr.	Zusammen- setzung	Länge insges. ca. m	Gewicht ca. kg	Zul. Belastung max./kg	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
2	Unterleiter	0,85	3,5	150	6311 0102 50	6313 0102 50
5	Unterleiter	1,68	5,7	150	6311 0100 50	6313 0100 50
5	Mittelteil	1,68	5,0	150	6311 0000 05	6313 0000 05
6	Spitze	2,33	6,4	150	6311 0100 06	6313 0100 06
8	Spitze	2,86	7,5	150	6311 0100 08	6313 0100 08
13	8 + 5	4,26	13,2	150	6311 0200 13	6313 0200 13
18	8 + 2 x 5	5,66	18,2	150	6311 0200 18	6313 0200 18
23	8 + 3 x 5	7,06	23,2	150	6311 0200 23	6313 0200 23
28	8 + 4 x 5	8,46	28,2	100	6311 0200 28	6313 0200 28

Tritte

»MEHRSEI-SERIE«



- Beidseitig besteigbar
- DIN EN 14 183-B
- Hohe Stabilität durch verstärkte Holmdimensionierung
- Klappbare Spreizsicherungen für platzsparende Aufbewahrung
- Auswechselbare Leiterfüße
- Hohe Standsicherheit

Nur Typ 6567.54

- Mit vier Bremsrollen, Ø 50 mm
- Beim Besteigen selbsttätig bremsend



Typ 6567.54 mit Rollen



Typ 6567 ohne Rollen

Typ 6567.01

Typ 6567.54 mit 4 Bremsrollen

Größe inkl. Standstufe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.
2	0,47	0,39 x 0,57	3,6	6567 0100 02	4,6	6567 5400 02
3	0,70	0,42 x 0,74	5,1	6567 0100 03	6,0	6567 5400 03
4	0,93	0,45 x 0,94	6,4	6567 0100 04	7,3	6567 5400 04

»SPEZIAL-SERIE«



- Beidseitig besteigbar
- DIN EN 14183-B
- Klappbare Spreizsicherung (Montage durch Kunden)



Typ 6563

Größe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.
3	0,70	0,41 x 0,75	3,6	6563 0000 03
4	0,90	0,44 x 0,91	4,5	6563 0000 04